

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 CEP 14150-000 – Serrana–SP www.serrana.sp.gov.br - licitacao@serrana.sp.gov.br 16 3987 9244



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 054/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA, ESTADO DE SÃO PAULO E A EMPRESA CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL №. 038 / 2017 – EDITAL № 045/2017 – PROCESSO № 068/2017 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VISANDO COMPOR UM NOVO LAYOUT PARA ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE, CONFORME definido neste instrumento contratual.

Pelo presente instrumento de Contrato Administrativo, para o AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VISANDO COMPOR UM NOVO LAYOUT PARA ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE, conforme descrito na cláusula primeira deste instrumento contratual, neste município de Serrana, Estado de São Paulo, nesta e na melhor forma de direito, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ do MF sob nº. 44.229.813/0001-23, com sede Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, nº. 176, Bela Vista, Serrana, Estado de São Paulo, neste ato, representada por seu Prefeito Municipal, o Senhor VALERIO ANTONIO GALANTE, brasileiro, casado, portador do RG nº 5.646.358 e do CPF nº 743.933.678-04, residente e domiciliado na Rua Venerando Garcia da Costa, nº 220, Monte Castelo, na cidade de Serrana, Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado à empresa: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME, tel. 11 4606-1857, inscrita no CNPJ do MF sob nº. 26.334.347/0001-64 e Inscrição Estadual nº. 712.094.688.113, estabelecida à Estrada da Mursa, 2737, Galpão 02 – Sítio da Mursa, CEP: 13.226-200, no município de Varzea Paulista, Estado de São Paulo, neste ato, representada por Carla Patrícia de Souza Cardoso, brasileira, diretora, portador do RG nº. 30.484.213-8 SSP/SP e CPF nº. 271.322.578-70, daqui para frente chamada simplesmente de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato administrativo, na conformidade com o Edital do respectivo Pregão Presencial, mediante as condições estipuladas nas cláusulas seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR

O OBJETO deste contrato é o AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VISANDO COMPOR UM NOVO LAYOUT PARA ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE, conforme definido no Edital e seus anexos e na proposta apresentada na licitação supra mencionada pela CONTRATADA, sendo (adequado de acordo com os itens vencidos pela licitante / contratada):



Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 CEP 14150-000 – Serrana–SP <u>www.serrana.sp.gov.br</u> - <u>licitacao@serrana.sp.gov.br</u> 16 3987 9244



LOTE	ITEM	LOTE 01 - ESTANTES DE AÇO / COLUNAS / PRATELEIRAS	Jurídico /Projetos	Arquivos / Licitação	Praça Atend.	Diversos	Qtde total	MARCA	R\$ UNIT ITEM	R\$ TOTAL ITEM
4	33	Cadeira Fixa 04 pés com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatômico, revestida com estofado em espuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 revestido em tecido poliester preto . Medidas do assento 450x450mm.O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido à estrutura por meio de 03 parafusos auto atarraxantes para plástico com fenda Halen. Base do assento formada por tubos Ø 25,4 mm e espessura de parede 1,9 mm dobrados e interligados de um lado a outro por duas travessas de sustentação do assento fabricadas em chapa de aço com espessura de 2,25. Altura do assento 455mm e largura total 525mm. A estrutura recebe tratamentos químicos de fosfatização e pintura epóxi pó Todas as extremidades do tubos recebem ponteiras plásticas para acabamento.			30		30	PLAXMETAL	258,00	7.740,00
	34	Cadeira giratória com apoio de braço com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatômico, revestida com estofado em espuma injetada de40 mm de espessura e densidade de 55 e tecido na cor preta . Medidas do assento 450x450mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamentotexturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido à estrutura por meio de 03 parafusos auto ataraxantes para plástico com fenda Halen. Base do assento formada por tubo Ø 25,4 mm e espessura de parede 1,9 mm dobrado e interligado de um lado à outro por duas travessas de sustentação do assento fabricadas em chapa de aço com espessura de 2,25. Altura do assento é regulável de 432 à 532mm; Largura total da cadeira 580mm. A estrutura recebe tratamentos			34		34	PLAXMETAL	385,00	13.090,00



Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 CEP 14150-000 – Serrana–SP <u>www.serrana.sp.gov.br</u> - <u>licitacao@serrana.sp.gov.br</u> 16 3987 9244



químicos de fosfatzação e pintura epósi pl. O mecanismo é feito em chapa de apo 3010/1020 de espessura 2.65mm, fosfatada pintada com trital epósi pó Dotada de alevanto flástica par a regidiagem de altura do sacerto, alem de travamento e Riberção do reclinamento simultane de assento e encusto. A tensão desser reclinamento de completa de comp			,	1					
chapa de apo 1010/1020 de espessura 2.05mm, losifatos pintada com tinta epósi plo. Dordad de alavanca plástica para acionamento da coluna a gás para regulagem de altura do assento, alem de trovamento e liberação do economo. A traillo desse de missoluto de coluna a gás para regulagem de altura do assento de economo. A traillo desse de missoluto de columbia de columbia que quando pirada aumenta ou diminui a pressão sobre a mola que regula o movimento. A base penta pé é fabricada em chapa 1010/1020 de espessura 1,20mm, fosfatada pintada com tinta epósi pó, coberta com carenagem injetada em polipropiemo com acabamento fosturados. Coluna comprimento mínimo de 295 mme masimo de 405 mm, coberta com carenagem injetada em polipropiemo com acabamento texturado. A base do apoio de braço é fabricada em tubo Ø 25,4mm curvado e solidado na base do assento. Sobre o tubo é fixado a apolo confeccionado em PP injetado atraves de parabasos para tubo Ø 25,4mm cunteriorio ado em PP injetado atraves de parabasos para en tubo Ø 25,4mm conteriorio ado em PP injetado atraves de parabasos para encolamento.  Conjunto de longarina de 4 logares medindo 2195mmX 85 mm X 460mmX30 mm , construida de pés injetados em polipropilemo copolimeno, dus travesas de tubo de aço retangular 20x40/mm espessoural,2mm, construida de pés injetados em polipropilemo copolimeno, As dimensões ocupados sãos. 854mm altura, som polipropilemo copolimeno, As comensões ocupados sãos. 854mm altura, som polipropilemo copolimeno, con come estotado em em polipropilemo copolimeno, con come estotado em polipropilemo copolimeno, revestida com estotado em per asociator em pelator para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de aspessario com formato anatómico, revestida com estotado em PP polipropilemo copolimeno jueitado em polipropilemo como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de paraele de 5mm ce cantos aredonados. Eunido									
2.65mm, fosfatada pirrada com tinta eposio pio. Dotada de alvanora pistica para acionamento da coluna a gás para regulagem de altura do assento, além de travamiento e liberação do reclinamentos intilhades de assento e encasto. A tensão desse reclinamentos estadas de altura do assento e encasto. A tensão desse reclinamentos de justical por meio de uma manopla diminur al pressão sobre a mola que regulado o movimento. A base penta pê de fabricada em chapa 1010/1020 de espessura 1,20mm, fosfatada pintada com tinta eposi pó, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. Coluna modelo gás com curso de 100 mm e comprimento mínimo de 255 mme máximo de 405 mm, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. Coluna modelo gás com curso de 100 mm e comprimento mínimo de 255 mme máximo de 405 mm, coberta com carenagem injetada em polipropileno do apolio de braga de fabricada em tubu 9 25,4 mm curvado e soldiado na base do assento. Sobre o tubo é fixado o apoio confeccionado em PP injetado através de parafusos para plástica. Todas as extremidades dos tubos recebem pometinas plásticas para acabamento.  Conjunto de longarina de 4 lugares medinal o 210 mm e comprimento plástica para acabamento.  Conjunto de longarina de 4 lugares medinal o 210 mm espessura 1,2 mm, conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo, assento estafado e encosto injetado e m polipropileno copolimeno. As dimensões coupadas sána 654mm altura, 937mm largura total Possul um espaço entre assentos 155 mm con estrutura de assento em plástico referçado de assento estafado e me expuma injetada de 40 mm de assento estafado assento estafado e me espama injetada de 40 mm de assento estafado assento estafado em peça intreira, con vendiação, correctorado de assento estafado em peça intreira, con vendiação, correctorado de assento em pP (Polaropileno copolimeno) injetado em polaropileno copolimeno para facilitar o transporte. Suas dimensões são da 381mm de largua pora 446mm de altura, com espessura de									
epoko (p. D. Dottada de alavanca plástica para acionamento da columa a gás para regulagem de altura do assento, salém de travamento e iliberação do reclinamento simultáneo de assento e encosto. A tessão desser accilinamento é ajustável por meio de uma manoplia que quando grada alumenta ou diminu a pressão sobre a mois que quando grada alumenta ou diminu a pressão sobre a mois que quando grada alumenta ou diminu a pressão sobre a mois que quando grada alumenta ou diminu a pressão sobre a mois que que expessur a 1.20mm, finafarada pintada com lista epóda pó, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento exturizado. Coluna modela gás com curso de 100 mm e comprimento minimo de 295 mme máximo de 405 mm, coberta com carenagem injetade em polipropileno com acabamento exturizado. Coluna modela gás com curso de 100 mm e comprimento minimo de 295 mme máximo de 405 mm, coberta com carenagem injetado em polipropileno com acabamento exturizado. A base do apoio confeccionado em de 100 mm e tuto de 25,4 mm curvado e solidado na base do assento. Sobre o 1 tubo é 1 fisado a gapo confeccionado em mó piástica 70da se a extremidade so do sento. Sobre o 1 tubo é 1 fisado a gapo confeccionado em mó piástica 70da se a extremidade sobre tubos recebem ponterias plásticas para arazbamento.  Conjunto de longarina de 4 lugares mediodo 21954mmx 885 mm X 460mmX450 mm , constituida de pés injetados em polipropileno copolimero, duas travessas de tubo de aço retarquiar 20x40mm espessural 2,mm, conjuntos de sustitura por medio de 10 (quatro) parafusos de tubos de aço espessura e densosto em coupa injetado em polipropileno copolimero, duas travessas de tubo de aço retarguiar 20x40mm espessura com formato anartámico, revestado com estodado em expuma injetado de 40 mm de 6 e spessura e densofado de 55 em tecido politicar por desde do assento 4 fibox450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cobeças panela fenda philips 28 Miso/20mm. O encosto e fabricado em peça intenira, com ventagia do confeccionados em PP (volv			chapa de aço 1010/1020 de espessura						
para acionamento da columa a gás para regulagem de altura do assento, siém de travamento e liberação do reclinamento institutaco de assento e encosto. A tensão desse reclinamento de el passento e encosto. A tensão desse reclinamento de ajustável por meio de uma manopla que quando girada aumenta ou diminuri a pressão sobre a moia que regula o movimento. A base penta pé e fabricada em chapa 1010/1020 de sepsesura 1,20mm, fosfatada pintudas com tinta epósi pó, cobetra com carenagem injetado em polipropileno com carenagem injetado em polipropileno com acabamento texturizado. A base do apolo de braço é fabricada em tubo gáz, 4mm cunado e solidado na base do assento. Sobre o tubo e fisado o apolo de braço é fabricada em tubo gáz, 4mm cunado e solidado na base do assento. Sobre o tubo e fisado o apolo receptor de comercionado em PP injetado através de parafusos para plástico. Todas as extermidades dos tubos recebem ponterios plásticas para acabamento.  Conjunto de longarina de 4 lugares medindo 2196mms. 885 mm X 460mmx/S0 mm , constituda de pês injetados em polipropileno copolimero, duas rovosessa de tubo expessura 1,2mm, conjuntos de sustentagão de assento e encosto em tubo, assento estrado e encosto injetado em polipropileno copolimero. As dimensões ocupadas são: 854mm altura, 957mm largura total Possul um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assentos enfacidad com polipropileno copolimero. As dimensões ocupadas são: 854mm altura, 957mm largura total Possul um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assentos enfacidad com polipropileno copolimero. As dimensões ocupadas são: 854mm altura, 957mm largura total Possul um espaço entre assentos sistos de assento em politico reforçado de 8mm de espessura com formato anantómico, revestidad com entodado asantomicamente com acabamento texturado. Possul uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessara de parede de 5mm cantos arredorados. Eundo			2.65mm, fosfatada pintada com tinta						
para regulagem de altura do assento, além de travamento e liberação do reclinamento simultáneo de assento e encosto. A tersão deses reclinamento é ajustivel por meio de uma manopla que quando giránda aumenta ou diminui a pressão sobre a molto que regula o movimento. A base penta pé é fabricada em chapa 2010/10/20 de espessora 1,20mm, fosfiadad pinteda con començam injetada em polipropiliento com acabamento exturizado. Coluna modelo gás com curso de 100 mm e comprimento minimo de 295 mme máximo de 405 mm, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. Coluna modelo gás com curso de 100 mm e comprimento minimo de 295 mme máximo de 405 mm, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. A base do apolo de bração de parafusos para publica de polipropileno com acabamento securizado. Ao base do apolo de bração de parafusos para publica de pesa para de la comprimento de parafusos para publica de pesa para de la comprimento de longarina de 4 lugares para acabamento.  Conjunto de longarina de 4 lugares maximo de longarina de 1 lugares para acabamento.  Conjunto de longarina de 4 lugares maximo de longarina de 1 lugares para acabamento.  Conjunto de longarina de 4 lugares maximo de longarina de 1 lugares para acabamento.  Conjunto de longarina de 1 lugares para acabamento.  Conjunto de longarina de 1 lugares para acabamento.  Sessiona de lugares parafusos de tubo de aço retangular 20x40mm espessural 2,0 mm. Som maximo de sustentação de assento em polipropileno copolimeno, 35 mm. Som maximo de la guardo de sustentação de assento em costo em tubo, assento em polipropileno copolimeno parafusida com peça intenica, com ventilação, confectado com espessura e dendado de 55 em tecido poliberer; Medidas do assento 450x450mm unidos à extratura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips 28 MeX/Umm. O encosto é fabricado em peça intenica, com ventilação, confectorados de 55 em tecido poliberer; Medidas do assento da sobretura na parte inferior que serve como			epóxi pó. Dotada de alavanca plástica						
além de travamento e liberação do reclinamento simulañaeo de assento e encosto. A tensão desse reclinamento de justidade por moio de uma manopla que quando girada aumenta ou diminui a pressão sobre a mola que regula o movimento. A base penta pé é fabricada em chapa 1010/1020 de espessura 1,20mm, fosfatada pintada com trita e poda pó, coberta com carenagem injetada em polipropileno com scabamento texturizado. Coluna em comprimento minimo de 295 mme massimo de 405 mm. coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. Coluna em comprimento minimo de 295 mme massimo de 405 mm. coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. A base do apoio de braço é fabricada em tubo Ø 25.4mm curado e soldado na base do assento. Sobre o tubo é fixado o apoio confeccionado em PP injetado através de parafusos para plástico. Todas as extremidades dos tubos recebem ponteiras plásticas para acabamento.  Conjunto de longarina de 4 lugares medindo 2159mm X 885 mm X 440mmx450 mm, constituído de pes injetados em polipropileno copolimero, duas travessas de tubo de explanta de comprimento de			para acionamento da coluna a gás						
reclimamento simultáneo de assento e encosto. A tenaão desse reclimamento é ajustável por meio de uma manopla que quando girada aumenta ou diminui a pressão sobre a mola que regula o movimento. A base penta pê é fabricada em chapa 1010/1020 de espessura 1,20mm, Gostarda piratada com inta epód pô, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. Columa modelo gãs com curso de 100 mm e comprimento minimo de 285 mme másmimo de 405 mm, coberta com carenagem injetado em polipropileno com acabamento texturizado. Botuma madelo gãs com texturizado. Botuma madelo gãs com texturizado. Botuma madelo gãs com texturizado hase do assento estudiadas en polipropileno com acabamento texturizado. Botuma hase do assento. Sobre o tuto é fitado o apole confeccionado em pe injetado atraves de parafusos para plaístico Todas as extremidades dos tutos recebem ponteiras pilásticas para acabamento.  Conjunto de longarina de 4 lugraes medindo 2135mmX 885 mm X 460mmX450 mm, constituída de pés injetados em polipropileno copolimero, duas travessas de tubo de aço retangular 20x40mm espessural, 2mm, conjuntos de sustentação de assento e encosto injetado em polipropileno copolimero. As dimensões ocupadas são: 854mm altura, 597mm largura total Possui um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento em plaistico reforçado de 8mm de espessural com formato anatómico, revestidado en encosto injetado em esponam injetado de no modado anatomica, de espessura com formato anatómico, revestidado em peça interior, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolimero, higistado e modado anatomicamente com acabamento texturizão. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de Smm cantos aredonádos. É unido			para regulagem de altura do assento,						
e ejustávelo por molo de uma manopla que quando girada aumenta ou diminual a pressão sobre a mola que regula o movimento. A base penta pé é fabricada em chapa 1010/1020 de espessura 1,20mm, fosfrada pintada com tinta epoda (pó. coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. Coltuna modelo gás com curso de 100 mm e comprimento minimo de 295 mme máximo de 405 mm, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. A base do apoio de braço é fabricada em tutubo @ 2,54mm curvado e soldado na base do assento. Sobre o tubo é fixado o apoio confeccionado em PP injetado através de parafusos para plástico. Todas as extremidades dos tubos recebem ponteiras plásticas para acabamento.  Conjunto de longarina de 4 lugares medindo 2,195mmX 885 mm X 460mmX450 mm, constitutós de pes injetados em polipropileno copolimero, dus travessas de tubo de a con retangular 2,0440mm espessural,2,7,mm, conflutos de sustentação de assento e encesto em tubo, assento estradado en copolimero, dus travessas de tubo de a con retangular 2,0440mm espessural, forma com control de sustentação de assento e encesto em tubo, assento estradado en copolimero, As dimensões coupadas sistem e encesto em tubo, assento estradado en copolimeno As dimensões coupadas sistem e encesto em tubo, assento estradado en perior de compositoro As dimensões coupadas sistem de espessura en dencidado de 55 em teodo politero, finelada de 40 mm de espessura e dencidade de 55 em teodo politero, finelada de 40 mm de espessura e dencidado de mpca interitira, com en espuma injetada de 20 mm de espessura e dencidado de mpca interitira, com en espuma injetada de 40 mm de espessura e dencidado em peça interitira, com entalidado con mecabamento toxiturizado. Possul uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5 mm cantos aredonidados. É unido			além de travamento e liberação do						
e ajustavel por meio de uma manopia que quando girada aumenta ou diminui a pressão sobre a mola que regulo no movimento. A base penta pé e fabricada em chapa 1010/1020 de espessura 12,0mm, Golstada pintada com tinta epósi pó, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. Columa modelo gás com curso de 100 mm e comprimento mínimo de 295 mme máximo de 405 mm, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. Abase do apolo de braço é fabricada em tubo #25.4mm curado e soldado na base do assento. Sobre o tubo é fixado o apolo confeccionado em PP injetado através de parafusos para plástico. Todas as extremidades dos tubos recebem ponteiras plásticas para acabamento.  Conjunto de longarina de 4 lugares medindo 2195mm X 85 mm X 440mmX450 mm, constituída de pes injetados em polipropileno copolimeno, duas travessas de tubo de aço retangular 20x40mm espessura1,2mm, conjuntos de sustentação de assento e encosto injetado em polipropileno copolimeno. As dimensões ocupados são: 834mm altura, 597mm largura total Possul um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatómico, revestida com estofado em copolimeno copolimeno de 40 qualtada de 40 mm de espessura e densidade de 55 em tecido polísters y Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (qualtada de 40 mm de espessura e densidade de 55 em tecido polísters y Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (qualtada de 40 mm de espessura e densidade de 55 em tecido polísters y Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (qualtada de 40 mm de espessura e densidade de 50 em tecido polísters (Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (qualtra) panafuses cabeça panela fenda philips 28 M6x70mm. O encosto febricado em peça interiira, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolimeno) injetado e molidado anatomicamente com acabamento texturirado. Possus uma abertura na parte i			reclinamento simultâneo de assento e						
que quando girada aumenta ou diminui a pressão sobre a mola que regula o movimento. A base penta pé e fabricada em chapa 1010/1020 de espessura 1,20mm, fosfatada pintada com tinta e pobi pó, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. Coluna modelo gás com curso de 100 mm e comprimento mínimo de 295 mme máximo de 405 mm, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. A base do apoio de braço é fabricada em tubo 82,54mm curvado e soldado na base do assento. Sobre o tubo é fixado o apoio confeccionado em PP injetado através de paráfusos para plastico. Todas as extremidades dos tubos recebem ponteiras plásticas para acabamento.  Conjunto de longarina de 4 lugares medindo 2,195mmX 885 mm X 460mmX450 mm, constituída de pés injetados em polipropileno copolimero, duas travessas de tubo de aço retangular 20440mm espessural_2,1mm, constituída de pés injetados em polipropileno copolimero, duas travessas de tubo de aço retangular 20440mm espessural_2,1mm, constituída de pés injetados em polipropileno copolimero, duas travessas de tubo de aco retangular 20440mm espessural_2,1mm, conjuntos de sustentação de assento encosto migratoro. A completo de modela de assento em tubo, assento estofado e encosto migratoro. En em completo de la completo de			encosto. A tensão desse reclinamento						
que quando girada aumenta ou diminui a pressão sobre a mola que regula o movimento. A base penta pé e fabricada em chapa 1010/1020 de espessura 1,20mm, fosfatada pintada com tinta e pobi pó, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. Coluna modelo gás com curso de 100 mm e comprimento mínimo de 295 mme máximo de 405 mm, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. A base do apoio de braço é fabricada em tubo 82,54mm curvado e soldado na base do assento. Sobre o tubo é fixado o apoio confeccionado em PP injetado através de paráfusos para plastico. Todas as extremidades dos tubos recebem ponteiras plásticas para acabamento.  Conjunto de longarina de 4 lugares medindo 2,195mmX 885 mm X 460mmX450 mm, constituída de pés injetados em polipropileno copolimero, duas travessas de tubo de aço retangular 20440mm espessural_2,1mm, constituída de pés injetados em polipropileno copolimero, duas travessas de tubo de aço retangular 20440mm espessural_2,1mm, constituída de pés injetados em polipropileno copolimero, duas travessas de tubo de aco retangular 20440mm espessural_2,1mm, conjuntos de sustentação de assento encosto migratoro. A completo de modela de assento em tubo, assento estofado e encosto migratoro. En em completo de la completo de			é ajustável por meio de uma manopla						
diminui a pressão sobre a mola que regula a movamento. A base penta pé é fabricada em chapa 1010/1020 de espessura 1.2 Domm, fosfatada pinidad com tinta epóxi pó, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. Coluna modelo gás com curso de 100 mm e comprimento míximo de 295 mme máximo de 405 mm, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. A base do apoio de braço é fabricada em tubo Ø 254,mm curvado e soldada na base do assento. Sobre o tubo é fixado a apoio confeccionado em PP injetado através de parafusos para plástico. Todas as extremidades dos tubos recebem ponteiras plásticas para acabamento.  Conjunto de longarina de 4 lugares medindo 2198mm 885 mm X 460mmxM350 mm, constituida de pés injetados em polipropileno copolimero, duas travessas de tubo de aço retangular 20x40mm espessural,2mm, conjuntos de sustentação de assento e encosto injetado e m polipropileno copolimero. As dimensões ocupadas são: 834mm altura, 937mm largura total Possul um espaço entre assentos 135 mm com estrutura de assento em polipropileno copolimero. As dimensões ocupadas são: 834mm altura, 937mm largura total Possul um espaço entre assentos 137 mm com estrutura de assento em polipropileno copolimero. As dimensões ocupadas são: 834mm alteraça por moledo de 40 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philipas 28 Miski70mm. O encosto é fabricado em peça inteiriga, com ventileção, confeccionado em PP (Polipropileno copolimero) injetado e molidado anatomicamente com acabamento texturizado. Possul uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por A4folm de altura, com espessura de parede de Smme cantox sarredonadados. El unido			' '						
regula o movimento. A base penta pé   é fabricada em chapa 1016/1020 de   espessura 1,20mm, fosfatada piritada   com tinta epóxi pó, coberta com   carenagem injetada em polipropileno   com acabamento texturizado. Coluna   modelo gás com curso de 100 mm e   comprimento mínimo de 295 mme   máximo de 405 mm, coberta com   carenagem injetada em polipropileno   com acabamento texturizado. A base   do apoio de braso é fabricada em   tubo Ø 25,4mm curvado e soldado na   base do assento. Sobre o tubo é   fixado o apoio confeccionado em PP   injetado através de parfatisos para   plástico. Todas as extremidades dos   tubos recebem ponteiras plásticas   para acabamento.  Conjunto de longarina de 4 fugares   medindo 2195mmX 885 mm X   460mmX450 mm , constituída de pés   injetados em polipropileno   copolimero, duas travesass de tubo   de ago retangular 20x40mm   espessura_2,2mm, conjuntos de   sustentação de assento e encosto em   tubo, assento estofado e encosto   injetado em polipropileno   copolimero. As dimensões ocupadas   são: 83-filma tilarus, 937mm largura   total Possui um espaço entre   assentos 153 mm com estrutura de   assento em polipropileno   copolimero. As dimensões ocupadas   são: 83-filma tilarus, 937mm largura   total Possui um espaço entre   assentos 153 mm com estrutura de   assento em espessura com formato   anatómico, revestida com estofado   de espessura e densidade de 55 em   tecido polésters, Medidas do assento   450450mm umidos à estrutura por   meio de 04 (quatro) parafusos cabeça   panela fenda philips 28 MoK70mm. O   encosto é ràbnicado em peça inteiriça,   com ventilação, confeccinado em PPP   (Polipropileno copolimero) injetado e   moldado anatomicamente com   acabamento texturizado. Possui uma   abertura na parte inferior que serve   como pega mão para facilitar o   transporte. Suas dimensões são de   381mm de largura por 44-felm de   afura, com espessura de parede de   Smm e antos sardonadados. El unido									
e fabricada em chapa 1010/1020 de espessura 1,20mm, fosfatada pintada com tinta epóxi pó, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. Cofuna modelo gás com curso de 100 mm e comprimento míximo de 295 mme máximo de 405 mm, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabimento texturizado. A base do apolo de braço é fabricada em tubo Ø 25.4mm curvado e soldado na tubo Ø 25.4mm curvado e soldado na base do assento. Sobre o tubo é fixado o apolo confeccionado em PPP injetado através de paráfusos para plástico. Todas as extremidades dos tubos recebem ponterías plásticas para acabiamento.  Conjunto de longarina de 4 lugares medindo 2195mmX 885 mm X 460mm455 om m, constituída de pés injetados em polipropileno copolimeno, duas travessas de tubo de ago retangular 20x40mm espessural, Zmm, conjuntos de sustentação de assento ee encosto em tubo, assento estofado e encosto injetado em polipropileno copolimeno. As dimensões coupadas são: 854mm altura, 597mm largura total Possul um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento em polipropileno copolimero. As dimensões coupadas são: 854mm altura, 597mm largura total Possul um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento em polipropileno copolimero. As dimensões coupadas são: 854mm altura, 597mm largura total Possul um espaço entre assentos 535 mm com estrutura de assento em polipropileno copolimero halpidas de 60 mm de espessura com formato anatómico, revestida com estrutura de assento em polipropileno copoliestre: Medidas do assento en polipropileno copoliestre; medidas do assento en do									
espessura 1,20mm, fostatada pintada com tinate apóxi pó, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. Coluna modelo gás com curso de 100 mm e comprimento mínimo de 295 mme máximo de 405 mm, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. A base do apolo de brago é fabricada em tubo Ø 25,4mm curvado e soldado na base do assento. Sobre o tubo é fixado o apolo confeccionado em PP injetado através de parafuscos para plástico. Todas as extremidades dos tubos recebem ponteiras plásticas para acabamento.  Conjunto de longarira de 4 flugares medindo 2195mm% 885 mm X 460mmX450 mm, constituida de pes injetados em polipropileno copolimero, dusa traversas de tubo de aço retangular 20x40/mm espessura/2,2mm, complitos de sustentação de assento e encosto em tubo, assento estofado e encosto injetado em polipropileno copolimero. As dimensões ocupadas são: 834mm attras, 937mm largura total Possui um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatómico, revestida com estofado em espomentar plastado de 40 mm de espessura e densidade de 55 em tecido poliester, Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por medo de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips 28 M6x70mm. O encosto é fabricado em pega inteirigo, com ventilação, confeccinado em PPP (Polipropileno copolimero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por A46mm de altura, com espessura de parede de 5 mm e autos argenago para de fenda philips 28 M6x70mm. O encosto é fabricado em pega inteiriga, com ventilação, confeccinado em PPP (Polipropileno copolimero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de									
com tinta epóxi pó, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. Coluna modelo gás com curso de 100 mm e comprimento mínimo de 295 mme máximo de 405 mm, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. A base do apolo de braço é fabricada em tubo 82 6,4 mm curvado e soldado na base do assento. Sobre o tubo é fixado o apolo confeccionado em PP injetado atraves de paránsos para plástico. Todas as extremidades dos tubos recebem ponteiras plásticas para acabamento.  Conjunto de longarina de 4 lugares medindo 2195 mm constitutad de pés injetados em polipropileno copolimero, dusa travessas de tubo de aço retangular 20x40mm espessural, 2mm, conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo, assento estofado e encosto injetado em polipropileno copolimero, As diemesões coupadas são: 854mm altura, 597mm largura total Possul um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessural, 2mm conjuntos de sustentação de assento em estidado em estorado em estora									
carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. Coluna modelo gás com curso de 100 mm e comprimento mínimo de 295 mme máximo de 405 mm, coberta com carenagem injetada em polipropileno com arabamento texturizado A base do apoio de braço é fabricada em tubo Ø 25,4mm cursodo e solidado na base do assento. Sobre o tubo é fixado o apoio confeccionado em PP injetado através de parafusos para plástico. Todas as extremidades dos tubos recebem ponteiras plásticas para acabamento.  Conjunto de longarina de 4 lugares medindo 1295mmX 885 mm X 460mmX450 mm , constituída de pés injetados em polipropileno copolimero, duas travessas de tubo de ago retangular 20x40mm espessural, 2mm, conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo, assento estofado e encosto injetado em polipropileno copolimero. As dimensões coupadas são. 854mm altura, 597mm largura total Possui um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento em polipropileno copolimero. Se densidade de 55 em tecido poliéster; Medidas do assento em tecido poliéster;									
com acabamento texturizado. Coluna modelo gás com curso de 100 mm e comprimento mínimo de 295 mme máximo de 405 mm, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. A base do apolo de braço é fabricada em tubo 9 25.4mm curvado e soldado na base do assento. Sobre o tubo é fixado o apolo confeccionado em PP injetado atravels de paralusos para plástico. Todas as extremidades dos tubos recebem ponteiras plásticas para acabamento.  Conjunto de longarina de 4 lugares medindo 2195mmX 885 mm X 466mmX450 mm, constituida de pés injetados em polipropileno copolimero, dusa travessa de tubo de aço retangular 20x40mm espessural.2mm, conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo, assento estofado e encosto injetado em polipropileno copolimero, As dimensões coupadas são: 854mm altura, 597mm largura total Possui um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessural.2misto para estodado em espessural aproperado en estodado em espessura al properado em polipropileno copolimero. As dimensões coupadas são: 854mm altura, 597mm largura total Possui um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura e densidade de 55 em tecido poliéster. Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) paráfusos cabeça panela fenda philips 28 M6x70mm. O encosto é fabricado em pepa inteliriga, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolimero) injetado e molidado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de Smm cantos arredonados. É unido									
modelo gás com curso de 100 mm e comprimento mínimo de 295 mme máximo de 405 mm, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. A base do apoio de braço é fabricada em tubo 60 25,4mm cursado e sólado na base do assento. Sobre o tubo é fixado o apoio confectionado em PP injetado através de parafusos para plástico. Todas as extremidades dos tubos recebem ponteiras plásticas para acabamento.  Conjunto de longarina de 4 lugares medindo 2195mm/X 885 mm X 460mmX450 mm , constituída de pés injetados em polipropileno copolimero, duas travessas de tubo de ago retangular 20x40mm espessural, 2mm, conjuntos de sustentação de assento ee nocisto injetado em polipropileno copolimero. As dimensões ocupadas são: 854mm altura, 597mm largura total Possui um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento em polipropileno copolimero, revestida com estrádo de 8mm de espessura de fansidade de 55 em tecido poliéster; Medidas do assento anarômico, revestida com estofado o em espuma injetada de 40 mm de espessura de densidade de 55 em tecido poliéster; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) paráfusos cabeça panela fenda pílhigo 28 McX70mm, O encosto 6 fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolimero) rossui uma abertura na pare inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de Smm e cantos arredonados. É unido									
comprimento mínimo de 295 mme máximo de 405 mm, coherta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. A base do apoio de braço de fabricada em tubo Ø 25,4mm curvado e soldado na base do assento. Sobre o tubo é fixado o apoio confeccionado em PP injetado através de parafusos para plástico. Todas as extremidades dos tubos recebem ponteiras plásticas para acabamento.  Conjunto de longarina de 4 lugares medindo 2195mmX 885 mm X 460mmX450 mm, constituída de pés injetados em polipropileno copolimero, duas travessas de tubo de aço retangular 20x40mm espessura1,2mm, conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo, assento estofado e encosto injetado em polipropileno copolimero. As dimensões ocupadas são: 884mm altura, 997mm largura total Possul um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento en plástico reforçado de 8 mm de espessura com formato anatómico, revestida com estofado em estofado em polipropileno copolimero. As dimensões ocupadas são: 884mm altura, 997mm largura total Possul um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento en plástico reforçado de 8 mm de espessura com formato anatómico, revestida com estofado em estofado em estofado em espana injetada de 40 mm de espessura com formato anatómico, revestida com estofado em estofado pem peda pilipa 28 Misc70mm. O encosto e fabricado em peqa inteirica, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolimero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possul uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5 mm e cantos arredondados £ unido									
máximo de 405 mm, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. A base do apoio de braço é fabricada em tubo Ø 25,4mm curvado e soldado na base do assento. Sobre o tubo é fixado o apoio confeccionado em PP injetado através de paráfusos para plástico. Todas as extermidades dos tubos recebem ponteiras plásticas para acabamento.  Conjunto de longarina de 4 lugares medindo 2195mmX 885 mm X 466mmX490 mm, constituda de pés injetados em polipropileno copolimeno, duas travessas de tubo de aço retangular 20x40mm espessural.2,2mm, conjuntos de sustentação de assento encosto em tubo, assento estofado e encosto injetado em polipropileno copolimeno. As dimensões ocupadas são: 854mm alturs, 597mm largura total Possui um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento en plástico reforçado de 8mm de espessura e densidade de 55 em tecido polietse; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips 28 M6x70mm. O encosto e fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolimeno injetado e do 10 m de espessura a panela fenda philips 28 M6x70mm. O encosto e fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolimeno) injetado e moldado a nataroimicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5 mm e cantos arredondados. É unido			_						
carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. A base do apoio de braço é fabricada em tubo Ø 25,4mm curvado e solidado na base do assento. Sobre o tubo é fixado o apoio confeccionado em PP injetado através de parafusos para plástico. Todas as extremidades dos tubos recebem ponteiras plásticas para acabamento.  Conjunto de longarina de 4 lugares medindo 2195mmX 885 mm X 446mmX450 mm, constituida de pés injetados em polipropileno copolimero, duas travesas de tubo de aço retangular 20x40mm espessural,2mm, conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo, assento estofado e encosto injetado em polipropileno copolimero. As dimensões ocupadas são: 884mm altura, 597mm largura total Possul um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatômico, revestida com estrofado em estofado em de 35 em tecido poliéster; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda plilips 28 M6x70mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilegão, confeccionado em PP (Polipropileno copolimero) injetado e molado anatomicamente com acabamento texturizado. Possul uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido									
com acabamento texturizado. A base do apoio de braço é fabricada em tubo Ø 25,4mm curvado e soldado na base do assento. Sobre o tubo é fisado a apoio confeccionado em PP injetado através de parafusos para plástico. Todas as extremidades dos tubos recebem ponteiras plásticas para acabamento.  Conjunto de longarina de 4 lugares medindo 2 195mmX 885 mm X 460mmX450 mm , constituída de pés injetados em polipropileno copolimero, duas travessas de tubo de aço retangular 20x40mm espessural.,2mm, conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo, assento e encosto em tubo, assento e soldado e encosto injetado em polipropileno copolimero. As dimensões ocupadas são: 854mm altura, 597mm largura total Possul um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento estadado e de sustentadão de de sepessura com formato anatômico, revestida com estofado em espana injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 em tecido poliéster; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips 28 M6x70mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolimero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possul uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e caustos arredonádos. É urido	1								
do apoio de braço é fabricada em tubo Ø 25.4mm curvado e soldado na base do assento. Sobre o tubo é fixado o apoio confeccionado em PP injetado atraves de parafusos para plástico. Todas as extremidades dos tubos recebem ponteiras plásticas para acabamento.  Conjunto de longarina de 4 lugares medindo 2195mmX 885 mm X 460mmX450 mm , constituída de pés injetados em polipropileno copolimero, duas travessas de tubo de aço retangular 20x40mm espessural,2mm, conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo, assento estofado e encosto injetado em polipropileno copolimero. As dimensões ocupadas são: 854mm altura, 597mm largura total Possui um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatômico, revestida com estofado em espuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 em tecido poliéster; Medidas do assento to 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quarto) parafusos cabeça panela fenda philips 28 M6x70mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolimero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido									
tubo Ø 25,4mm curvado e soldado na base do assento. Sobre o tubo é fixado o apoio confeccionado em PP injetado através de parafusos para plástico. Todas as extremidades dos tubos recebem ponteiras plásticas para acabamento.  Conjunto de longarina de 4 lugares medindo 2195mmX 885 mm X 460mmX450 mm , constituída de pés injetados em polipropileno copolimero, dusa travessas de tubo de aço retangular 20x40mm espessura1,2mm, conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo, assento estofado e encosto injetado em polipropileno copolimero. As dimensões ocupadas são: 854mm altura, 597mm largura total Possui um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatómico, revestida com estofado e me solorado em polipropileno copolimero. As dimensões ocupados são: 854mm com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com cestofado e me spuma injetada de 40 mm de espessura ed ensidade de 55 em tecido poliéster; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quarto) parafusos cabeça panela fenda philips 28 M6x70mm. O encosto é fabricado em peça inteirica, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolimero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido									
base do assento. Sobre o tubo é fixado o apoio confeccionado em PP injetado através de parafusos para plástico. Todas as extremidades dos tubos recebem ponteiras plásticas para acabamento.  Conjunto de longarina de 4 lugares medindo 2195mmX 885 mm X 460mmX450 mm , constituída de pés injetados em polipropileno copolimero, duas travessas de tubo de aço retangular 20x40mm espessura1,2mm, conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo, assento estofado e encosto injetado em polipropileno copolimero. As dimensões ocupadas são: 854mm altura, 597mm largura total Possui um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatômico, revestida com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura e densidade de 55 em tecido poliéster; Medidado do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips 28 M6x70mm. O encosto é fabricado em pega inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolimero) injetado e molidado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abetrura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido									
fixado o apoio confeccionado em PP injetado através de parafusos para plástico. Todas as extremidades dos tubos recebem ponteiras plásticas para acabamento.  Conjunto de longarina de 4 lugares medindo 2195mmX 885 mm X 460mmX450 mm , constituida de pés injetados em polipropileno copolimero, duas travessas de tubo de aço retangular 20x40mm espessural,2mm, conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo, assento estofado e encosto injetado em polipropileno copolimero. As dimensões ocupadas são: 854mm attura, 597mm largura total Possui um espaço entre assentos em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatômico, revestida com estofado em sepima injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 em tecido poliéster; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips 2B M6x70mm. O encosto é fabricado em pega inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolimero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm ce antos sarredondados. É unido									
injetado através de parafusos para plástico.Todas as extremidades dos tubos recebem ponteiras plásticas para acabamento.  Conjunto de longarina de 4 lugares medindo 2195mmX 885 mm X 460mmX450 mm , constituída de pés injetados em polipropileno copolimero, duas travessas de tubo de aço retangular 20x40mm espessural,2mm, conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo, assento estofado e encosto injetado em polipropileno copolimero. As dimensões ocupadas são: 854mm altura, 597mm largura total Possui um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatômico, revestida com estofado em espuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 em tecido poliéster; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips 28 M6x70mm. O encosto e fabricado em peça inteliriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolimero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido									
plástico.Todas as extremidades dos tubos recebem ponteiras plásticas para acabamento.  Conjunto de longarina de 4 lugares medindo 2195mmX 885 mm X 460mmX450 mm , constituída de pés injetados em polipropileno copolímero, duas travessas de tubo de aço retangular 20x40mm espessura1,2mm, conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo, assento estofado e em cocto injetado em polipropileno copolímero. As dimensões ocupadas são: 854mm altura, 597mm largura total Possui um espaço entre assentos 153 mm come strutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatômico, revestida com estofado em espuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 em tecido poliéster; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips 28 Móx70mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolimero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espesura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido									
tubos recebem ponteiras plásticas para acabamento.  Conjunto de longarina de 4 lugares medindo 2195mmX 885 mm X 460mmX450 mm , constituída de pés injetados em polipropileno copolimero, duas travessas de tubo de aço retangular 20x40mm espessura1,2mm, conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo, assento estofado e encosto injetado em polipropileno copolimero. As dimensões ocupadas são: 854mm altura, 597mm largura total Possui um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatômico, revestida com estofado em espuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 em tecido poliester; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips ZB M6x70mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolimero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido									
para acabamento.  Conjunto de longarina de 4 lugares medindo 2195mmX 885 mm X 460mmX450 mm , constituída de pés injetados em polipropileno copolimero, duas travessas de tubo de aço retangular 20x40mm espessura1,2mm, conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo, assento estofado e encosto injetado em polipropileno copolimero. As dimensões ocupadas são: 854mm altura, 597mm largura total Possui um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatômico, revestida com estofado em espuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 em tecido polister; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quarto) parafusos cabeça panela fenda philips 28 M6x70mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolimero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido			1 -						
Conjunto de longarina de 4 lugares medindo 2195mmX 885 mm X 460mmX450 mm , constituída de pés injetados em polipropileno copolímero, duas travessas de tubo de aço retangular 20x40mm espessura1,2mm, conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo, assento estofado e encosto injetado em polipropileno copolímero. As dimensões ocupadas são: 854mm altura, 597mm largura total Possui um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatómico, revestida com estofado em espuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 em tecido poliéster; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips 28 M6x70mm. O encosto é fabricado em peça intelriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido									
medindo 2195mmX 885 mm X 460mmX450 mm, constituída de pés injetados em polipropileno copolímero, duas travessas de tubo de aço retangular 20x40mm espessura1,2mm, conjuntos de sustentação de assento e encosto injetado em polipropileno copolímero. As dimensões ocupadas são: 854mm altura, 597mm largura total Possui um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatômico, revestida com estofado em espuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 em tecido poliešter; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips 28 M6x70mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido									
460mmX450 mm , constituída de pés injetados em polipropileno copolimero, duas travessas de tubo de aço retangular 20x40mm espessura1,2mm, conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo, assento estofado e encosto injetado em polipropileno copolimero. As dimensões ocupadas são: 854mm altura, 597mm largura total Possui um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatômico, revestida com estofado em espuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 em tecido poliéster; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips 28 M6x70mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido									
injetados em polipropileno copolímero, duas travessas de tubo de aço retangular 20x40mm espessura1,2mm, conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo, assento estofado e encosto injetado em polipropileno copolímero. As dimensões ocupadas são: 854mm altura, 597mm largura total Possui um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatômico, revestida com estofado em espuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 em tecido poliéster; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips ZB M6x70mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido									
copolímero, duas travessas de tubo de aço retangular 20x40mm espessura1,2mm, conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo, assento estofado e encosto injetado em polipropileno copolímero. As dimensões ocupadas são: 854mm altura, 597mm largura total Possui um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatômico, revestida com estofado em espuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 em tecido poliéster; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips ZB M6x70mm. O encosto é fabricado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido			460mmX450 mm , constituída de pés						
de aço retangular 20x40mm espessura1,2mm, conjuntos de sustentação de assento e encosto injetado em polipropileno copolimero. As dimensões ocupadas são: 854mm altura, 597mm largura total Possui um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatômico, revestida com estofado em espuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 em tecido poliéster; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips ZB M6x70mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolimero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido			injetados em polipropileno						
espessura1,2mm, conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo, assento e encosto em tubo, assento estofado e encosto injetado em polipropileno copolímero. As dimensões ocupadas são: 854mm altura, 597mm largura total Possui um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatômico, revestida com estofado em espuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 em tecido poliéster; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips ZB M6x70mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido			copolímero, duas travessas de tubo						
sustentação de assento e encosto en tubo, assento estofado e encosto injetado em polipropileno copolímero. As dimensões ocupadas são: 854mm altura, 597mm largura total Possui um espaço entre assento sin plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatômico, revestida com estofado em espuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 em tecido poliéster; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips ZB M6x70mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido			de aço retangular 20x40mm						
tubo, assento estofado e encosto injetado em polipropileno copolímero. As dimensões ocupadas são: 854mm altura, 597mm largura total Possui um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatômico, revestida com estofado em espuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 em tecido poliéster; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips ZB M6x70mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido			espessura1,2mm, conjuntos de						
injetado em polipropileno copolimero. As dimensões ocupadas são: 854mm altura, 597mm largura total Possui um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatômico, revestida com estofado em espuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 em tecido poliéster; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips ZB M6x70mm. O encosto é fabricado em pega inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido			sustentação de assento e encosto em						
copolímero. As dimensões ocupadas são: 854mm altura, 597mm largura total Possui um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatômico, revestida com estofado em espuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 em tecido poliéster; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips ZB M6x70mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido			tubo, assento estofado e encosto						
são: 854mm altura, 597mm largura total Possui um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatômico, revestida com estofado em espuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 em tecido poliéster; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips ZB M6x70mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido			injetado em polipropileno						
são: 854mm altura, 597mm largura total Possui um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatômico, revestida com estofado em espuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 em tecido poliéster; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips ZB M6x70mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido			copolímero. As dimensões ocupadas						
total Possui um espaço entre assentos 153 mm com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatômico, revestida com estofado em espuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 em tecido poliéster; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips ZB M6x70mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido									
assentos 153 mm com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatômico, revestida com estofado em espuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 em tecido poliéster; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips ZB M6x70mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido			_						
assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatômico, revestida com estofado em espuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 em tecido poliéster; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips ZB M6x70mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido									
8mm de espessura com formato anatômico, revestida com estofado em espuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 em tecido poliéster; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips ZB M6x70mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido									
anatômico, revestida com estofado em espuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 em tecido poliéster; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips ZB M6x70mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido			-						
assuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 em tecido poliéster; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips ZB M6x70mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido			•						
espessura e densidade de 55 em tecido poliéster; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips ZB M6x70mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido	1	35	· ·		6	6	PLAXMETAI		
tecido poliéster; Medidas do assento 450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips ZB M6x70mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido		55						921,10	5.526,60
450x450mm unidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips ZB M6x70mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido	1		· ·						
meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips ZB M6x70mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
panela fenda philips ZB M6x70mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido			•						
encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido	1		`` ''						
com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido			1						
(Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido	1								
moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido			, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido									
abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido									
como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido									
transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido									
381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido	1								
altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido									
5mm e cantos arredondados. É unido	1								
			5mm e cantos arredondados. É unido						
à estrutura por meio de 03 parafusos			à estrutura por meio de 03 parafusos			 			
			transporte. Suas dimensões são de 381mm de largura por 446mm de altura, com espessura de parede de						



Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 CEP 14150-000 – Serrana–SP www.serrana.sp.gov.br - licitacao@serrana.sp.gov.br 16 3987 9244



auto ataraxantes para plástico com				
fenda Halen. Base do assento				
formada por tubo Ø 25,4 mm e				
espessura de parede 1,9 mm dobrado				
e interligado de um lado à outro por				
duas travessas de sustentação do				
assento fabricadas em chapa de aço				
com espessura de 2,25 A estrutura de				
sustentação do assento/encosto é de				
tubos aço Ø25,4x1.9mm de				
espessura, curvado e furado para				
acoplar-se ao assento e encosto				
juntando-se com a estrutura onde				
serão fixadas por 04 (quatro)				
parafusos cabeça chata UNC fenda ZP				
1/4"x3.3/4". Os pés da longarina são				
confeccionados polipropileno				
copolímero injetado e moldado com				
acabamento texturizado, são				
divididos em duas partes, superior e				
inferior e unidos por meio de encaixes				
em dois tubos de aço de				
Ø38.1x0.9mm formando um conjunto				
de grande resistência. longarina				
possui 3 pés, Todas as extremidades				
do tubos recebem ponteiras plásticas				
para acabamento.				

## CLÁUSULA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

A **CONTRATADA** sujeitar-se-á à fiscalização dos produtos no ato da entrega e instalação, reservando-se à **CONTRATANTE** o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontrem os mesmos em condições satisfatórias, ou no caso de os produtos não serem de primeira qualidade.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Caso os produtos sejam entregues e instalados em desacordo com os requisitos estabelecidos pela **CONTRATANTE**, ou em quantidade inferiores ao estabelecido, a **CONTRATADA** deverá substituí-los ou complementá-los em 24 (vinte e quatro) horas.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A **CONTRATADA** deverá cumprir obrigatoriamente o prazo de entrega e instalação, salvo em caso de alterações solicitadas pela **CONTRATANTE**, que deverão ser comunicadas num prazo não inferior a 48 (quarenta e oito) horas.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** A entrega e instalação poderá eventualmente ser suspensa ou alterada, a critério da **CONTRATANTE**.

**PARÁGRAGO QUARTO:** As despesas decorrentes de frete e transporte, descarregamento do produto instalação nos locais a serem designados e quaisquer outras despesas adicionais que incidam direta e indiretamente sobre a perfeita e integral execução do objeto, ora contratado,



Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 CEP 14150-000 – Serrana–SP www.serrana.sp.gov.br - licitacao@serrana.sp.gov.br 16 3987 9244



correrão por conta e risco exclusivo da **CONTRATADA**, sem a inclusão posterior de qualquer custo adicional, além daqueles apresentados na proposta de preços.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Fica reservado a **CONTRATANTE** em qualquer fase do certame, o direito de realizar testes que comprovem a qualidade do produto ofertado. Para tanto, o produto será submetido a análises técnicas pertinentes e fica, desde já, ciente a **CONTRATADA** de que o produto considerado insatisfatório em qualquer das análises será automaticamente recusado, devendo ser, imediatamente, substituído.

PARÁGRAFO SEXTO: Se algum produto apresentar irregularidade, a CONTRATANTE poderá enviá-lo a um laboratório de sua escolha, para elaboração de laudos conclusivos, verificação da qualidade e obtenção de comprovação de que o produto se identifica ou não com aquele exigido na licitação e apresentado em sua proposta comercial, sendo que, neste caso, as despesas correrão por conta da CONTRATADA. A CONTRATANTE o fará quando, no curso da execução contratual, verificada uma qualidade do produto fornecido diferente daquelas especificadas por ocasião da assinatura deste instrumento, cujas características contrariem as definidas na respectiva licitação, produtos estes alterados e / ou adulterados.

**PARÁGRAFO SÉTIMO:** A entrega e instalação deverá ser realizada no Prédio da Prefeitura Muncipal localizada na rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, no município de Serrana-SP, sendo que os itens destinados à Praça de Atendimento deverão cumprir o Projeto (ANEXO XI).

PARÁGRAFO OITAVO: O recebimento será efetivado nos seguintes termos:

- I **PROVISORIAMENTE**, para efeito de posterior verificação do produto ofertado com as especificações constantes deste instrumento;
- II **DEFINITIVAMENTE**, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação pelo Setor Competente.

**PARÁGRAFO NONO:** A **CONTRATADA** obriga-se a fornecer o objeto a que se refere este contrato, de acordo estritamente com as especificações descritas no objeto deste contrato, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações.

**PARÁGRAFO DÉCIMO:** Recebido o objeto, nos termos dos incisos I e II do Parágrafo Oitavo, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da **CONTRATADA** para efetuar a substituição do mesmo.



Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 CEP 14150-000 – Serrana–SP www.serrana.sp.gov.br - licitacao@serrana.sp.gov.br 16 3987 9244



**PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO**: O objeto desta licitação deverá ser entregue e instalado no prazo de até 05 (cinco) dias, após o recebimento da Nota de Empenho, emitida pelo Departamento Financeiro, correndo por conta exclusiva da licitante os custos de transporte, frete, carregamento e descarregamento na forma necessária.

Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

**PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO:** A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões, até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto contratado.

**PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO:** Deverão ser atendidas pela **CONTRATADA** além das determinações da fiscalização da **CONTRATANTE**, todas as prescrições que por circunstância da lei devam ser acatadas.

**PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO:** O fornecimento e instalação dos produtos deverá ser realizado com a adoção de todas as medidas relativas à proteção dos trabalhadores e pessoas ligadas à atividade, observadas as normas e leis em vigor.

**PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO:** A **CONTRATADA** deverá no tocante ao fornecimento e entrega dos itens objeto deste contrato administrativo, OBEDECER rigorosamente todas as disposições legais pertinentes.

**PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO:** No tocante aos produtos objeto deste contrato administrativo, fica expressamente definido que os mesmos deverão ser de primeira qualidade.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO PAGAMENTO

Como contraprestação pela aquisição do objeto do presente contrato administrativo, o qual se encontra descrito na cláusula primeira deste instrumento contratual, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância total de R\$ 26.356,60 (vinte e seis mil trezentos e cinquenta e seis reais), sendo que o pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas, sendo 15 / 45 / 75 dias contados a partir da data da entrega e instalação efetiva dos produtos, a 1ª parcela no valor de R\$ 8.785,53 (oito mil setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), a 2ª parcela no valor de R\$ 8.785,53 (oito mil setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)e a 3ª parcela no valor de R\$ 8.785,54 (oito mil setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), sendo que a mesma deverá ser acompanhada da respectiva Nota Fiscal, de acordo com as exigências administrativas em vigor, obrigatoriamente acompanhada das Certidões de regularidade da empresa junto ao INSS e ao FGTS, liberada para pagamento somente após o aceite do Setor Competente deste Município de Serrana / SP, através de seu



Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 CEP 14150-000 – Serrana–SP www.serrana.sp.gov.br - licitacao@serrana.sp.gov.br
16 3987 9244



titular, obedecendo-se o preço unitário também consubstanciado na cláusula primeira deste instrumento contratual, conforme proposta comercial apresentada pela **CONTRATADA** na licitação que originou este contrato.

**DADOS BANCÁRIOS:** BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2766-9 CONTA: 35665-4

#### CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste contrato administrativo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, suplementada se necessário:

#### 110-03.12.04.129.0003.2.007.4.4.90.52.01.0110

#### **CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES**

A não observância do prazo de entrega do objeto deste contrato, bem como, a não observância do local de entrega, pela **CONTRATADA**, ou o descumprimento de qualquer cláusula deste contrato administrativo ou das disposições do Edital, seus anexos ou da proposta apresentada no respectivo certame, implicará em:

- I Advertência:
- II Multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor global do contrato;
- III Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a **CONTRATADA**, pelo prazo de até 02 (dois) anos; e
- **IV** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada com base no inc. III do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Pelo atraso na entrega e instalação dos produtos, observando-se as condições e os prazos previamente definidos, será apenada à licitante, multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos que não forem entregues, independentemente das sanções legais que possam ser aplicadas, de acordo com os artigos 86, 87 e 88, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, salvo se o prazo for prorrogado pela Administração.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A multa referida no parágrafo anterior poderá ser descontada do pagamento devido à **CONTRATADA**.



Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 CEP 14150-000 – Serrana–SP www.serrana.sp.gov.br - licitacao@serrana.sp.gov.br 16 3987 9244



**PARÁGRAFO TERCEIRO:** A **CONTRATADA** estará, ainda, sujeita às penalidades previstas nos artigos 81 a 88 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

#### CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

O não cumprimento de qualquer cláusula do presente contrato implicará na sua rescisão, a critério da parte inocente, ou por mútuo acordo dos contratantes, atendida a conveniência do serviço público, ficando, desde já, reconhecidos os direitos desta Administração, nos casos de ocorrer rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal n°. 8.666 / 93 e suas alterações.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Fica estabelecido também, que a **CONTRATANTE** poderá declarar rescindido o contrato, independentemente de interpelação ou de procedimento judicial, em caso de falência, concordata ou dissolução da **CONTRATADA.** 

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

Este contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da assinatura do presente instrumento contratual, estando a vigência vinculada à entrega e instalação total dos produtos, ao vencimento de suas faturas e a garantia dos produtos, pelo que poderá ser prorrogado ou antecipado o seu termo automaticamente.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Em caso de término do prazo acima estipulado e, havendo produto a ser entregue para a **CONTRATANTE**, observado o interesse público, poderá haver prorrogação por igual período, de forma automática, desde que uma das partes, expressamente não manifeste o desinteresse pela continuidade.

#### CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A **CONTRATADA** deverá ter pleno conhecimento das condições e peculiaridades do local de entrega do objeto desta licitação, não podendo invocar, posteriormente, o desconhecimento como fato impeditivo do perfeito cumprimento das obrigações assumidas ou para cobrança de serviços extras.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A **CONTRATADA** fica obrigada a manter durante toda a execução deste contrato administrativo, em compatibilidade com as obrigações exigidas neste instrumento e no respectivo Edital e seus anexos, todas as condições de habilitação e qualificação, sob pena de ser responsabilizada caso deixe de cumprir esta obrigatoriedade.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** O objeto terá prazo de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data do fornecimento do mesmo.

#### CLÁUSULA NONA - DA REGÊNCIA

O presente Contrato Administrativo é regido pela Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como, pelas demais legislações de direito administrativo e outras aplicáveis



Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 CEP 14150-000 – Serrana–SP www.serrana.sp.gov.br - licitacao@serrana.sp.gov.br 16 3987 9244



à espécie, fazendo, ainda, parte integrante e inseparável deste Contrato Administrativo, o processo de licitação, modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038 / 2017**, seus anexos, e a proposta comercial apresentada pela **CONTRATADA** na referida licitação.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Serrana, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Instrumento Contratual, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por haverem acordados, declaram ambas as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas Cláusulas do presente Instrumento Contratual, bem como a de observarem fielmente outras disposições regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma, impresso em 09 (nove) laudas de um só lado (anverso), que vai assinado por ambas as partes e na presença das testemunhas abaixo relacionadas, para que produza o legal fim de direito.

Serrana/ SP, 25 de maio de 2017.

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA/ SP VALÉRIO ANTONIO GALANTE - Prefeito Municipal CONTRATANTE

# CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME Carla Patrícia de Souza Cardoso - Responsável Legal CONTRATADA

STEINIUNHAS:					
1-					
NOME:	RG nº.				
2-					
NOME:	RG nº.				